

CONJUNTO DE INSTRUCCIONES DE MIPS I

OPERACIONES DE CARGA Y DE ALMACENAMIENTO DESDE REGISTROS DE LA UCP

Sintaxis	Descripción		Codificación binaria
la	rdest,direc	rdest=direc	Pseudoinstrucción
lb	rt,direc	rt=ext_signo(Mem8[direc],32)	0x20(6),rs(5),rt(5),desp(16)
lbu	rt,direc	rt=ext_ceros(Mem8[direc],32)	0x24(6),rs(5),rt(5),desp(16)
ld	rdest,direc	rdest r(dest+1)=Mem64[direc]	Pseudoinstrucción
lh	rt,direc	rt=ext_signo(Mem16[direc],32)	0x21(6),rs(5),rt(5),desp(16)
lhu	rt,direc	rt=ext_ceros(Mem16[direc],32)	0x25(6),rs(5),rt(5),desp(16)
li	rdest,inm32	rdest=inm32	Pseudoinstrucción
lui	rt,inm16	rt[31..16]=inm16; rt[15..0]=0	0xF(6),0(5),rt(5),inm(16)
lw	rt,direc	rt=Mem32[direc]	0x23(6),rs(5),rt(5),desp(16)
lwcZ	rt,direc	coprocesadorZ(rt)=Mem32[direc]	0xC(4),0xZ(2),rs(5),rt(5),desp(16)
lwl	rt,direc	rt[31..16]=Mem16[direc]	0x22(6),rs(5),rt(5),desp(16)
lwr	rt,direc	rt[15..0]=Mem16[direc]	0x26(6),rs(5),rt(5),desp(16)
sb	rt,direc	Mem8[direc]=rt[7..0]	0x28(6),rs(5),rt(5),desp(16)
sd	rt,direc	Mem64[direc]=rt r(t+1);	Pseudoinstrucción
sh	rt,direc	Mem16[direc]=rt[15..0]	0x29(6),rs(5),rt(5),desp(16)
sw	rt,direc	Mem32[direc]=rt	0x2B(6),rs(5),rt(5),desp(16)
swcZ	rt,direc	Mem32[direc]=coprocesadorZ(rt)	0xE(4),0xZ(2),rs(5),rt(5),desp(16)
swl	rt,direc	Mem16[direc]=rt[31..16]	0x2A(6),rs(5),rt(5),desp(16)
swr	rt,direc	Mem16[direc]=rt[15..0]	0x2E(6),rs(5),rt(5),desp(16)
ulh	rdest,direc	rdest=ext_signo(Mem16[direc],32)	Pseudoinstrucción
ulhu	rdest,direc	rdest=ext_ceros(Mem16[direc],32)	Pseudoinstrucción
ulw	rdest,direc	rdest=Mem32[direc]	Pseudoinstrucción
ush	rs1,direc	Mem16[direc]=rs1[15..0]	Pseudoinstrucción
usw	rs1,direccion	Mem32[direc]=rs1	Pseudoinstrucción

- En todas las operaciones, **direc** puede ser una etiqueta, una dirección absoluta o **desp(rs)**.
- Todas las operaciones que tienen como segundo operando **direc** son instrucciones sólo si dicho operando se expresa como **desp(rs)**, y pseudoinstrucciones si se expresa mediante una etiqueta o dirección absoluta.
- Todas estas operaciones generan excepción si la transferencia es de tamaño palabra o media palabra en caso de que esté desalineada, a excepción de las pseudoinstrucciones ulh, ulhu, ulw, ush y usw.

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA ENTRE REGISTROS

Sintaxis	Descripción		Codificación binaria
mfcZ	rt,rd	rd=rt	0x1Z(6),0(5),rt(5),rd(5),0(11)
mfc1.d	rdest,fs	rdest=fs; r(dest+1)=f(s+1)	Pseudoinstrucción
mfhi	rd	rd=hi	0x0(6),0(10),rd(5),0(5),0x2A(6)
mflo	rd	rd=lo	0x0(6),0(10),rd(5),0(5),0x12(6)
move	rdest,rs1	rdest=rs1	Pseudoinstrucción
mtcZ	rd,rt	rd=rt	0x1Z(6),4(5),rt(5),rd(5),0(11)
mthi	rs	hi=rs	0x0(6),rs(5),0(15),0x11(6)
mtlo	rs	lo=rs	0x0(6),rs(5),0(15),0x13(6)

- En mfcZ y mtcZ: Z∈{0,1,2,3}, **rd** es un registro UCP, y **rt** es un registro del coprocesador Z
- En mfc1: **fs** y **f(s+1)** son registros de coma flotante.

OPERACIONES LÓGICAS

Sintaxis	Descripción		Codificación binaria
and	rd,rs,rt	rd=rs AND rt	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x24(6)
andi	rt,rs,inm16	rt=rs AND ext_ceros(inm16,32)	0xC(6),rs(5),rt(5),inm(16)
nor	rd,rs,rt	rd=rs NOR rt	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x27(6)
not	rdest,rs1	rdest=NOT rs1	Pseudoinstrucción
or	rd,rs,rt	rd=rs OR rt	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x25(6)
ori	rt,rs,inm16	rt=rs OR ext_ceros(inm16,32)	0xD(6),rs(5),rt(5),inm(16)
xor	rd,rs,rt	rd=rs XOR rt	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x26(6)
xori	rt,rs,inm16	rt=rs XOR ext_ceros(inm16,32)	0xE(6),rs(5),rt(5),inm(16)

OPERACIONES ARITMÉTICAS PARA ENTEROS

Sintaxis	Descripción		Codificación binaria
abs	rdest,rs1	rdest=abs(rs1)	Pseudoinstrucción
add	rd,rs,rt	rd=rs+rt	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x20(6)
addi	rt,rs,inm16	rt=rs+ext_signo(inm16,32)	0x8(6),rs(5),rt(5),inm(16)
addu	rd,rs,rt	rd=rs+rt	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x21(6)
addiu	rt,rs,inm	rt=rs+ext_signo(inm16,32)	0x9(6),rs(5),rt(5),inm(16)
div	rs,rt	lo=rs/rt; hi=rem(rs/rt)	0(6),rs(5),rt(5),0(10),0x1A(6)
div	rdest,rs1,s2	rdest=lo=rs1/s2; hi=rem(rs1,s2)	Pseudoinstrucción
divu	rs,rt	lo=rs/rt; hi=rem(rs/rt)	0(6),rs(5),rt(5),0(10),0x1B(6)
divu	rdest,rs1,s2	rdest=lo=rs1/s2; hi=rem(rs1,s2)	Pseudoinstrucción
mul	rdest,rs1,s2	hi=lo=rs1*s2; rdest=lo	Pseudoinstrucción
mulo	rdest,rs1,s2	hi=lo=rs1*s2; rdest=lo	Pseudoinstrucción
mulou	rdest,rs1,s2	hi=lo=rs1*s2; rdest=lo	Pseudoinstrucción
mult	rs,rt	hi=lo=rs1*s2	0(6),rs(5),rt(5),0(10),0x18(6)
multu	rs,rt	hi=lo=rs1*s2	0(6),rs(5),rt(5),0(10),0x19(6)
neg	rdest,rs1	rdest=-rs1	Pseudoinstrucción
negu	rdest,rs1	rdest=-rs1	Pseudoinstrucción
rem	rdest,rs1,rs2	lo=rs1/rs2; rdest=hi=rem(rs1,rs2)	Pseudoinstrucción
remu	rdest,rs1,rs2	lo=rs1/rs2; rdest=hi=rem(rs1,rs2)	Pseudoinstrucción
sub	rd,rs,rt	rd=rs-rt	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x22(6)
subu	rd,rs,rt	rd=rs-rt	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x23(6)

- Excepto **mulou**, los nemotécnicos que terminan con "u" corresponden a operaciones que no generan excepción por desbordamiento. Tampoco la generan **mult** ni **div**.
- Las operaciones **divu**, **mulou**, **multu** y **remu** consideran operandos en binario puro.
- Las restantes operaciones consideran operandos en complemento a 2.

OPERACIONES DE ACTIVACIÓN CONDICIONAL

Sintaxis	Descripción		Codificación binaria
seq	rdest,rs1,s2	Si rs1=s2, rdest=1; si no, rdest=0	Pseudoinstrucción
sge	rdest,rs1,s2	Si rs1>=s2, rdest=1; si no, rdest=0	Pseudoinstrucción
sgeu	rdest,rs1,s2	Si rs1>=s2, rdest=1; si no, rdest=0	Pseudoinstrucción
sgt	rdest,rs1,s2	Si rs1>s2, rdest=1; si no, rdest=0	Pseudoinstrucción
sgtu	rdest,rs1,s2	Si rs1>s2, rdest=1; si no, rdest=0	Pseudoinstrucción
sle	rdest,rs1,s2	Si rs1<=s2, rdest=1; si no, rdest=0	Pseudoinstrucción
sleu	rdest,rs1,s2	Si rs1<=s2, rdest=1; si no, rdest=0	Pseudoinstrucción
slt	rd,rs,rt	Si rs<rt, rd=1; si no, rd=0	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x2A(6)
slti	rt,rs,inm16	Si rs<ext_signo(inm16,32),rt=1; si no, rt=0	0xA(6),rs(5),rt(5),inm(16)
sltu	rd,rs,rt	Si rs<rt, rd=1; si no, rd=0	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0(5),0x2B(6)
sltiu	rt,rs,inm16	Si rs<ext_signo(inm16,32),rt=1; si no, rt=0	0xB(6),rs(5),rt(5),inm(16)
sne	rdest,rs1,s2	Si rs1=s2, rdest=1; si no, rdest=0	Pseudoinstrucción

OPERACIONES DE DESPLAZAMIENTO Y ROTACIÓN

Sintaxis	Descripción		Codificación binaria
rol	rdest,rs1,s2	rdest=rotacion(rs1,s2,izqda)	Pseudoinstrucción
ror	rdest,rs1,s2	rdest=rotacion(rs1,s2,drcha)	Pseudoinstrucción
sll	rd,rt,shamt5	rd=desp_log(rt,shamt5,izqda)	0(6),0(5),rt(5),rd(5),shamt(5),0(6)
sllv	rd,rt,rs	rd=desp_log(rt,rs[4..0],izqda)	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0x4(6)
sra	rd,rt,shamt5	rd=desp_arit(rt,shamt5,dcha)	0(6),0(5),rt(5),rd(5),shamt(5),0x3(6)
srav	rd,rt,rs	rd=desp_arit(rt,rs[4..0],dcha)	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0x7(6)
srl	rd,rt,shamt5	rd=desp_log(rt,shamt5,dcha)	0(6),0(5),rt(5),rd(5),shamt(5),0x2(6)
srlv	rd,rt,rs	rd=desp_log(rt,rs[4..0],dcha)	0(6),rs(5),rt(5),rd(5),0x6(6)

OPERACIONES DE RAMIFICACIÓN

Sintaxis	Descripción	Codificación binaria
b bcZf	etiqueta etiqueta	Ramificar a etiqueta Si flag(coprocador2)=0, ramificar a etiqueta
bcZt	etiqueta	Si flag(coprocador2)=1, ramificar a etiqueta
beq beqz bge bgeu bgez bgezal	rs,rt,eti rs1,eti rs1,s2,eti rs1,s2,eti rs,eti rs,eti	Si rs=rt, ramificar a eti Si rs1=0, ramificar a eti Si rs1>=s2, ramificar a eti Si rs1>=s2, ramificar a eti Si rd>=0, ramificar a eti Si rd>=0, ramificar a eti
bgt bgtu bgtz ble bleu blez blt bltu bltz bltzal	rs1,s2,eti rs1,s2,eti rs,eti rs1,s2,eti rs1,s2,eti rs,eti rs1,s2,eti rs1,s2,eti rs,eti rs,eti	Si rs1>=s2, ramificar a eti Si rs1>=s2, ramificar a eti Si rd>0, ramificar a eti Si rs1<=s2, ramificar a eti Si rs1<=s2, ramificar a eti Si rs1<=s2, ramificar a eti Si rd<=0, ramificar a eti Si rs1<=s2, ramificar a eti Si rs1<=s2, ramificar a eti Si rd<0, ramificar a eti Si rd<0, ramificar a eti
bne bnez	rs,rt,eti rs1,eti	Si rs<rt, ramificar a eti Si rs1<>0, ramificar a eti

La etiqueta indica el número de instrucciones que hay que saltarse ($-2^{15} \leq \text{offset} \leq 2^{15}-1$).

OPERACIONES DE SALTO INCONDICIONAL

Sintaxis	Descripción	Codificación binaria
j jal	objetivo objetivo	PC=PC[31..28] (objetivo << 2) ra=PC;
jalr jr	rs,rd rs	rd=PC; PC=rs PC=rs

OTRAS OPERACIONES

Sintaxis	Descripción	Codificación binaria
rfe syscall break nop	Restaurar desde excepción Invocar un servicio del sistema Provoca una excepción No operación	0x10(6),1(1),0(19),0x20(6) 0x0(6),0(20),0xC(6) 0x0(6),código(20),0xD(6) 0(32)

OPERACIONES DE CARGA Y DE ALMACENAMIENTO CON REGISTROS DE COMA FLOTANTE

Sintaxis	Descripción	Codificación binaria
l.d l.s s.d s.s	fdest,direc fdest,direc fsl,direc fsl,direc	fdest=Mem64[direc] fdest=Mem32[direc] Mem64[direccion]=fsl Mem32[direccion]=fsl

- En todos los casos, **direc** puede ser una etiqueta, una dirección absoluta o **desp(rs)**.
- Sufijo **.d**: operandos en coma flotante precisión doble
- Sufijo **.s**: operandos en coma flotante de precisión simple

Significado de los símbolos utilizados

rd, rs, rt, rs1, rs2, r(t+1), r(dest+1): registros de la UCP
fd, fs, ft, f(s+1), fdest, fsl: registros de coma flotante
direc: puede ser una etiqueta, una dirección completa o desp(rs)
s2: puede ser un registro o un dato inmediato
shamt5: longitud del desplazamiento (5 bits)
[i..j]: subrango de bits desde el i hasta el j, ambos inclusive

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA ENTRE REGISTROS DE COMA FLOTANTE

Sintaxis	Descripción	Codificación binaria
mov.d mov.s	fd,fs fd,fs	fd=fs fd=fs

- Sufijo **.d**: operandos en coma flotante precisión doble
- Sufijo **.s**: operandos en coma flotante de precisión simple

OPERACIONES ARITMÉTICAS PARA COMA FLOTANTE

Sintaxis	Descripción	Codificación binaria
abs.d abs.s add.d add.s div.d div.s mul.d mul.s neg.d neg.s sub.d sub.s	fd,fs fd,fs fd,fs,ft fd,fs,ft fd,fs,ft fd,fs,ft fd,fs,ft fd,fs,ft fd,fs fd,fs fd,fs,ft fd,fs,ft	fd=abs(fs) fd=abs(fs) fd=fs+ft fd=fs+ft fd=fs/ft fd=fs/ft fd=fs * ft fd=fs * ft fd=-fs fd=-fs fd=fs-ft fd=fs-ft

- Sufijo **.d**: operandos en coma flotante precisión doble
- Sufijo **.s**: operandos en coma flotante de precisión simple

OPERACIONES DE CONVERSIÓN ENTRE ENTEROS Y COMA FLOTANTE

Sintaxis	Descripción	Codificación binaria
cvt.d.s cvt.d.w cvt.s.d cvt.s.w cvt.w.d cvt.w.s	fd,fs fd,fs fd,fs fd,fs fd,fs fd,fs	fd=convertir(fs) fd=convertir(fs) fd=convertir(fs) fd=convertir(fs) fd=convertir(fs) fd=convertir(fs)

- Sufijo **.d**: operando en coma flotante precisión doble
- Sufijo **.s**: operando en coma flotante de precisión simple
- Sufijo **.w**: entero.
- Primero va el sufijo del formato del destino, y después el del origen.

OPERACIONES DE COMPARACIÓN PARA COMA FLOTANTE

Sintaxis	Descripción	Codificación binaria
c.eq.d c.eq.s c.le.d c.le.s c.lt.d c.lt.s	fs,ft fs,ft fs,ft fs,ft fs,ft fs,ft	Si fs=ft, flag=1; si no, flag=0 Si fs=ft, flag=1; si no, flag=0 Si fs <= ft, flag=1; si no, flag=0 Si fs <= ft, flag=1; si no, flag=0 Si fs < ft, flag=1; si no, flag=0 Si fs < ft, flag=1; si no, flag=0

- Sufijo **.d**: operandos en coma flotante precisión doble
- Sufijo **.s**: operandos en coma flotante de precisión simple
- Todas estas instrucciones actualizan un flag determinado del coprocador 1, que es el que realiza las operaciones de coma flotante.